

CERAMIX

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 17v01/13/C

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

CERAMFIX CERAMgres special C1T S1

2. Zamierzone zastosowanie:

Ceramgres specjal jest mrozo- i wodoodporną zaprawą do klejenia płytek ceramicznych i terakoty zarówno na ścianach i podłogach w systemie CERAMFIX. Szczególnie polecana do przyklejania płytek gresowych i innych o niskiej nasiąkliwości

3. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany zgodnie z art.11 ust.5

CERAMPOL Tomczyk i Wspólnicy Sp J
Rynek 18
34-700 Rabka Zdrój

4. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:
System oceny zgodności : 3

5. Norma zharmonizowana: **EN 12004:2007+A1:2012**

Jednostka notyfikowana: 1487 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
C1T S1	Klej do płytek cementowy normalnie wiążący o zmniejszonym spływie, odkształcalny	EN 12004:2007+A1:2012
Reakcja na ogień	A1	
Przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Przyczepność po cyklach zamrażania -rozmrężania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Czas otwarty: przyczepność	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ po nie krótszym niż 20 min	
Spływ	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Odkształcenie poprzeczne	$\geq 2,5 \leq 5 \text{ mm}$	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producent podpisał:

01.07.2016r.

CERAMPOL
Tomczyk i Wspólnicy Spółka Jawna
34-700 Rabka ul. Kilińskiego 31
NIP 735-20-62-363, Regon 490787919
tel. +48 18 506 56 00, cerampol@cerampol.com



podpis